

Motor

Fabrikat	Kubota
Modell	1505 Turbo
Zylinder	4
Treibstoffart	Diesel
Hubraum cm ³	1498
Kühlsystem	Flüssigkeit

Flüssigkeit

SAE Bruttoleistung kW/PS	33/45
Maximales Bruttodrehmoment Nm	119
bei Drehzahl U/Min	2000
Max. Drehzahl ohne Last U/Min	3000
Elektrische Ausrüstung	
Batterie V-Ah	12-53
Generator A	40

Füllmengen

Kühlsystem I	6
Motoröl I	5
Tank I	20
Hydrauliktank I	45

Hydrauliksystem Gesamtmenge I



Standard machine +extra counter weights 270 kg

Tipping load with pallet forks	Straight	Articulated	Straight	Articulated
A. Transport position kg	1170	940	1500	1360
B. Boom horizontal kg	1500	1025	1670	1450
C. Boom horizontal kg	1010	700	1500	1050
D. Boom horizontal + extension kg	745	540	1070	760
E. Boom horizontal + extension kg	675	450	930	630

Leistung

Hubkraft hydraulisch kg	2100
Bruchkraft 50 cm kg	1500
Kipplast gerade kg	1500
Kipplast geknickt kg	900
Gewicht (Standard) kg	1790
Fahrgeschwindigkeit niedrig km/h	0-9
Fahrgeschwindigkeit hoch km/h	0-20
Zugkraft niedrig kg	1400
Zugkraft hoch kg	700

Hydraulik

Arbeitshydraulik l/min	(33+33) 66
Drehzahl U/Min	3000
Systemdruck bar	230
Fahrertrieb Hydraulik l/min	84
Fahrertrieb max. Systemdruck bar	350

Zykluszeiten

Heben des Hubmasts s	4,2
Senken des Hubmasts s	2,6
Einschwenken Schaufel s	2,9
Kippen Schaufel s	2,2
Lenkrad L/R Umdrehungen	4/5

Bereifung

Größe	320/55-15 GR
-------	--------------

