



BETONGLÄTTMASCHINEN

MTA36

2,2 > 4,8kW
 Ø 915mm
 80 > 85kg
 Benzin
 Elektrisch



MTA36 P5H



MTA36.30.3

Die bewährte Beton-
glättmaschine MTA 36:
Glätten von Beton-
und Estrichböden mit
optimaler Oberflächenver-
dichtung.



Totmanngriff.



Feststellbarer
Führungsriff.



Serienmäßiger
Schutzring.



Glättflügel-
300x280mm.



Optimale
Gewichtsverteilung.

BESONDERE MERKMALE

Hochwertiger Stahlrahmen
 Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels hydraulischer Pumpe
eingestellt werden
 Totmanngriff
 Kraftvoller Motor und große Blätter zur Oberflächenbearbeitung

IHRE VORTEILE

Robust und zuverlässig
 Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig
einfacher Einstellung
 Höchstmögliche Sicherheit des Anwenders
 Bessere Oberflächenverdichtung und somit höhere
Qualität der Böden

MASCHINE	MTA36 P5H	MTA36.30.3
Art.-Nr.	701846 14008	701846 13921 *
EAN Code 13	5450248 145783	5450248 142539
TECHNISCHE DATEN		
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5 PS)	2,2kW (3 PS)
Motor	HONDA GX200 QX	-
Netzspannung	-	400V 3~
Sicherung / Generator	-	10A /6kVA
Glätttellerdurchmesser	865mm	865mm
Schutzringdurchmesser	915mm	915mm
Abstand zur Wand	25mm	25mm
Winklereinstellung der Flügel	Hydraulisch	Hydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen	4 m/s ²	4 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	94dB(A)/85dB(A)	92dB(A)/82dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1790 x 915 x 790mm	1790 x 915 x 790mm
Gewicht (ohne Flügel)	80kg	85kg

* Anfertigungsartikel auf Anfrage